

TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SEAMASTER 8602 SƠN LÓT NỘI THẤT (GỐC NƯỚC)

Seamaster 8602 là loại sơn lót gốc nước, đặc biệt có khả năng chống kiềm, nấm mốc và chống thấm hoàn hảo cho bề mặt tường nội thất. Sơn được sử dụng để sơn lót cho các bề mặt xây gạch, vữa, xi măng, amiăng...(bề mặt mới lẫn cũ).

- Chống thấm.
- Khả năng thẩm thấu cao.
- Che lấp được các kẽ nứt nhỏ.
- Tạo độ bám dính cao cho lớp hoàn thiện.
- Chống nấm mốc.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Thành phần	: gốc nước Acrylic.
Chất màu	: chủ yếu là Titanium Dioxide và các màu gốc vô cơ.
Dung môi	: nước
Tỉ trọng (kg/litre)	: 1.20 - 1.30
Thành phần chất rắn	: khoảng 32%
Thời gian khô (ở nhiệt độ $27 \pm 2^{\circ}\text{C}$ & độ ẩm tương đối $80 \pm 5\%$)	
- Khô bề mặt	: ≤ 20 phút
- Khô cứng	: ≤ 1 giờ
Độ dày màng sơn đề nghị	: 25 – 30 micron
Thời gian giữa hai lần phủ	: 3 giờ
Độ phủ lý thuyết	: $10.6 - 12.8 \text{ m}^2/\text{lít}$
Màu sắc	: màu trắng
Độ bóng (nhìn ở 85° đứng)	: bóng
Điều kiện lưu trữ	: để nơi khô ráo, thoáng khí và mát mẻ



TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SEAMASTER 8602 SƠN LÓT NỘI THẤT (GỐC NƯỚC)

Đóng gói : 5 lít & 20 lít
Nhiệt độ thi công : từ 5°C đến 40°C

DỤNG CỤ THI CÔNG:

Sử dụng cọ, rulô lăn hoặc súng phun.

Nên pha khoảng 20% nước vào sơn nếu sử dụng súng phun.

